



# DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: [www.deckma-gmbh.de](http://www.deckma-gmbh.de) · E-Mail: [info@deckma-gmbh.de](mailto:info@deckma-gmbh.de)

Flexibles LED Neon Band Top View, flexible LED Neon Stripe Top View

DE-LED Neon TOP IP



<b>Materialien</b>	Flexibles LED Band vergossen in UV, Chlor und lösemittelbeständigem PVC (PVC Elfenbein Weiß)	<b>Materials</b>	Flexible LED strip grouted in UV, Chlorine- and solvent-resistant PVC (PVC ivory white)
<b>Montage</b>	Bis 15m in einem Stück	<b>Mounting</b>	Up to 15m in one piece
<b>Spannungsversorgung</b>	24 V DC Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung	<b>Power supply</b>	24 V DC with constant load voltage
<b>Leistung</b>	11W / 1m; 165W / 15m	<b>Power</b>	11W / 1m; 165W / 15m
<b>Stromstärke</b>	5A / 10m; 7,5A / 15m	<b>Current</b>	5A / 10m; 7,5A / 15m
<b>Lichtfarben</b>	2700K, 3500K, 4500K, 5700K	<b>Colour temperature</b>	2700K, 3500K, 4500K, 5700K
<b>Lumen</b>	2700K- 500lm, 3500K-500lm, 4500K-580lm, 5700K-580lm	<b>Lumen</b>	2700K- 500lm, 3500K-500lm, 4500K-580lm, 5700K-580lm
<b>Anzahl LED</b>	1080 / 10m 1620 / 15m	<b>Quantity LED</b>	1080 / 10m 11620 / 15m
<b>LED Abstand</b>	92 mm	<b>LED pitch</b>	92 mm
<b>Länge d. einzelnen Abschnitte</b>	55 mm, 6 LEDs	<b>Pitch seperable pieces</b>	55 mm, 6 LEDs
<b>Abmessungen</b>	Breite: 16 mm Höhe: 16 mm Länge: 10 m; max. 20 m dann mit beidseitiger Einspeisung	<b>Dimensions</b>	Width: 16 mm Height: 16 mm Length: 10 m; max. 20 m with double-ended feed-in
<b>Ra/CRI</b>	68-80 (nach Lichtfarbe)	<b>Ra/CRI</b>	68-80 (depending on colour temp.)
<b>Schutzart</b>	IP 67	<b>Protection class</b>	IP 67
<b>Zubehör</b>	Verschiedene Einspeisungsverbinder, Endkappen, Aluprofil erhältlich	<b>Accessories</b>	Feed-in connector types, end caps, aluprofiles available
<b>Type</b>	<b>Merkmale / Features</b>	<b>Best. Nr./ Order No.</b>	
NeoledTOP W	White 5700K		
NeoledTOP NW	Neutral White 4500K		
NeoledTOP WW	Warm White 3500K		
NeoledTOP UWW	Ultra Warm White 2700K		