



Zulassung	GL, LRoS	Approval	GL, LRoS
Materialien	Gehäuse aus Aluminium. Frontplatte schwarz, blendfrei. Dimmbare Beleuchtung.	Materials	Body of Aluminium. Front plate black (anti-glare). Dimmable lighting.
Montage	Pulteinbau mit 2 Halteklammern	Mounting	Recessed in console with 2 mounting brackets
Gewicht	ca. 0,4kg (ohne Netzteil)	Weight	approx. 0,4kg (without power supply unit)
Schutzart	IP44 (bei Pulteinbau)	Ingress Protection	IP44 (mounted in console)
Abmessungen	64 x 136 x 100 mm (Gehäuse) 72 x 144 mm (Frontplatte) 66 x 138 mm (Ausschnittmaß)	Dimensions	64 x 136 x 100 mm (housing) 72 x 144 mm (Front plate) 66 x 138 mm (Panel cut out)
Anschluss	Steckbare Klemmleiste	Connection	Pluggable terminal block
Spannung	24V DC 230V AC (mit externem Netzteil)	Voltage	24V DC 230V AC (ext.power supply unit)
Signalfolgen	Schiff Verlassen (o — o—) Generalalarm (oooooo —) Manuell (sonstige)	Signal sequences	Abandon Ship (o — o—) General alarm (oooooo —) Manuell (all others)
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
GAS 3000	24V DC Pulteinbau	24V DC Recess mounting	000-184