



Prüflampe für UV/IR Flammenmelder/  
Test lamp for UV/IR Flame detectors

**T-229/4P**



<b>Adapter (Ladegerät)</b>	100-240 Vac, 500 mA Switching mit Steckern für US, EU, GB und AU	<b>Adapter, standard</b>	100-240 Vac, ac, EU plug
<b>Testbereich UV-Flammenmelder</b>	Bis zu 8 m im Dauerbetrieb, bis zu 4 m im Pulsbetrieb	<b>Test range UV flame detectors</b>	up to 8 meters (26 ft)
<b>Testbereich IR- und UV/IR-Flammenmelder</b>	Bis zu 4 m	<b>Test range UV flame detectors</b>	up to 4 meters (13 ft)
<b>Batterie</b>	Geschlossene Blei-Säure-Batterie, 12 Vdc / 2,7 Ah	<b>Battery</b>	sealed Lead Acid battery, 12 Vdc / 2.8 Ah
<b>Lampe</b>	H3, 12 Vdc / 100 W	<b>Lamp</b>	H3, 12 Vdc / 100 W
<b>Gebrauchsdauer</b>	10-15 Minuten bei optimalen Bedingungen und Dauerbetrieb	<b>Use</b>	10-15 minutes under optimal conditions and continuous use
<b>Gehäuse</b>	ABS (Kunststoff) schwarz	<b>Housing</b>	ABS (plastic) black
<b>Verpackungsgewicht</b>	2,1 kg	<b>Shipping weight</b>	2,1 kg
<b>Schutzklasse</b>	IP30 / NEMA 1	<b>Protection</b>	IP30 / NEMA 1
<b>Temperaturbereich</b>	+4 to +40 0C (+39 to +104 0F)	<b>Temperature range</b>	+4 to +40 0C (+39 to +104 0F)
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best. Nr. / Order No.</b>
T-229/4P	UV/IR Prüflampe mit EU Stecker 230V AC	UV/IR Test lamp with EU plug 230V AC	005-709
T-229/4P with Transportbox	UV/IR Prüflampe mit EU Stecker 230V AC und Transportkoffer	UV/IR Test lamp with EU plug 230V AC and Transportbox	011-097
Bulb	Ersatzglühlampe für T-229/4P	Replacement bulb for T-229/4P	010-693
Batterie	Ersatzbatterie für T-229/4P	Replacement batterie for T-229/4P	008-633
<b>Beschreibung:</b>		<b>Description:</b>	
Die SENSE-WARE T-229/4P Testlampe für Flammenmelder aktiviert UV-, IR- und UV/IR-Flammenmelder, die bei 185-235 nm UV- und 4.4 µ IR-Strahlung detektieren. Für reine UV-Melder liegt die maximale Testentfernung im Dauerbetrieb bei bis zu 8 Metern. Die Testentfernung für UV-, IR- und UV/IR-Flammenmelder liegt bei bis zu 4 Metern.		The Sense-WARE® T-229/4 Flame detector Test Lamp activates UV, IR and UV/IR Flame detectors that detect at 185-235 nm UV and 4.4 µ IR radiation. For UV only detectors the maximum distance is up to 8 meters (26 ft). The typical test range for IR and UV/IR detectors is up to 4 meters (13 ft).	