



Materialien	Gehäuse aus Kunststoff , rot Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	Materials	Body of red plastic Contacts silver plated Screws of galvanised steel
Schutzart	IP24	Protection class	IP24
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C	Temperature range	-10°C bis +50°C
Kabeleinführung	von der Rückseite	Cable entry	From backside
Kontaktbelastbarkeit	30V DC / 2A max.	Operating voltage	30V DC / 2A max.
Gewicht	0,16 kg	Weight	0,16 kg
Abmessungen	89 mm x 93 mm Höhe 59,5 mm	Dimensions	89 mm x 93 mm Height 59,5 mm
Zulassungen	LPCB MED (DnV/GL)	Approvals	LPCB MED (DnV/GL)
Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
MCP-1A	Handmelder für Wohnräume Sowohl Ein- als auch Aufbau möglich	Manual call point for accommodation areas mounted on surface or recessed	000-820
KAC/G/HE	Ersatzgläser (Glass)	Spare glasses (glass)	000-817
FEP 027-P	Ersatzgläser (Plastikplatte)	Spare glasses (Plastic plate)	002-695