



<b>Materialien</b>	Gehäuse aus Kunststoff , rot Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	<b>Materials</b>	Body of red plastic Contacts silver plated Screws of galvanised steel
<b>Schutzart</b>	IP67	<b>Protection class</b>	IP67
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C bis +50°C	<b>Temperature range</b>	-10°C bis +50°C
<b>Kabeleinführung</b>	2 Kabelverschraubungen M20 von unten, 1 M20 von oben	<b>Cable entry</b>	2 cable glands M20 from bottom, 1 M20 from top
<b>Betriebsspannung</b>	9,5-30V DC	<b>Operating voltage</b>	9,5-30V DC
<b>Kontaktbelastbarkeit</b>	30V DC / 2A max.	<b>Max. current</b>	30V DC / 2A max.
<b>Gewicht</b>	0,25 kg	<b>Weight</b>	0,25 kg
<b>Abmessungen</b>	97,5 mm x 93 mm Höhe 71 mm	<b>Dimensions</b>	97,5 mm x 93 mm Height 71 mm
<b>Zulassungen</b>	LPCB MED (DnV/GL)	<b>Approvals</b>	LPCB MED (DnV/GL)
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best. Nr. / Order No.</b>
WCP1A	Handmelder spritzwassergeschützt, für Maschinenräume, Aufbaumontage	Manual call point water proof, for engine rooms, surface mounted	000-824
KAC/G/HE	Ersatzgläser (Glass)	Spare glasses (Glass)	000-817
FEP027-P	Ersatzgläser (Plastikplatte)	Spare glasses (Plasticplate)	002-695