




Materialien	Gehäuse aus schwarzem glasfaserverstärkten Polyamid. Korrosions- und Salzwasserbeständig, nicht magnetisch. Fresnellinse schockfest und austauschbar.	Materials	Matt black polyamide and polycarbonate, reinforced with fibre glass. Corrosion free, seawater resistant and non-magnetic. Polycarbonate Fresnel lens, shock resistant and interchangeable.
Montage	Grundplatte oder aufheissbar	Mounting	Base plate or hoistable
Spannung	24V DC, 110V AC, 230V AC	Voltage	24V DC, 110V AC, 230V AC
Leuchtmittel	P28S Navigation Glühlampe Muss separat bestellt werden	Type of lamp	P28S Navigation bulb Bulb has to order separate
Kabeleinführung	1,5m H07RN 2x1,5, PG 13 Verschraubung	Cable entry	1,5m H07RN 2x1,5, PG 13 Cable gland
Schutzart	IP 56	Protection class	IP 56
Betriebstemperatur	-25°C bis 55°C	Operating temperature	-25°C up to 55°C
Zulassung	 MED 2014/90/EU	Approval	 MED 2014/90/EU



Type	Merkmale Features	Farbe/Winkel Color/angle	Tragweite Range	Fassung Socket	Gewicht Weight	Art.Nr. Part no.
70.12.00.00	Portside, w.base	Red, 112,5°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-563
70.11.00.00	Starboard, w.base	Green,112,5°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-564
70.14.00.00	Stern, w.base	White,135°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-565
70.15.00.00	Towing, w.base	Yellow,135°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-566
70.14.17.00	Suez Stern, w.base	Red, 135°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	005-928
70.13.00.00	Masthead, w.base	White,225°	6 Nm	P28S	2,6 Kg	010-567
70.16.00.00	Signal w.base	White,360°	3 Nm	P28S	2,3 Kg	006-769
70.17.00.00	Signal w.base	Red,360°	3 Nm	P28S	2,3 Kg	010-556
70.18.00.00	Signal w.base	Green,360°	3 Nm	P28S	2,3 Kg	010-557
70.19.00.00	Signal w.base	Yellow,360°	3 Nm	P28S	2,3 Kg	010-558
70.16.01.80	Signal w.base	White,180°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-559
70.17.01.80	Signal w.base	Red,180°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-560
70.18.01.80	Signal w.base	Green,180°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-561
70.19.01.80	Signal w.base	Yellow,180°	3 Nm	P28S	2,6 Kg	010-562
70.16.10.00	Single Manoeuvring w.base	White,360°	5 Nm	P28S	2,3 Kg	010-568

Abmessungen/Dimensions

Navigation light
DHR70N

