





<b>Materialien</b>	Gehäuse aus schwarzem glasfaserverstärkten Polyamid. Korrosions- und Salzwasserbeständig, nicht magnetisch. Fresnellinse schockfest und austauschbar.	<b>Materials</b>	Matt black polyamide and polycarbonate, reinforced with fibreglass. Corrosion free, seawater resistant and non-magnetic. Polycarbonate Fresnel lens, shock resistant and interchangeable.
<b>Montage</b>	Grundplatte oder aufheissbar	<b>Mounting</b>	Base plate or hoistable
<b>Spannung</b>	24V DC, 110V AC, 230V AC	<b>Voltage</b>	24V DC, 110V AC, 230V AC
<b>Leuchtmittel</b>	2x P28S Navigation Glühlampe Muss separat bestellt werden	<b>Type of lamp</b>	2x P28S Navigation bulb Bulb has to order separate
<b>Kabeleinführung</b>	1,5m H07RN 2x1,5, PG 13 Verschraubung	<b>Cable entry</b>	1,5m H07RN 2x1,5, PG 13 Cable gland
<b>Schutzart</b>	IP 56	<b>Protection class</b>	IP 56
<b>Betriebstemperatur</b>	-25°C bis 55°C	<b>Operating temperature</b>	-25°C up to 55°C
<b>Zulassung</b>	 MED 2014/90/EU	<b>Approval</b>	 MED 2014/90/EU



Type	Merkmale Features	Farbe/Winkel Color/angle	Tragweite Range	Fassung Socket	Gewicht Weight	Art.Nr. Part no.
70.22.00.00	Double portside, w.base	Red, 112,5°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	005-313
70.21.00.00	Double starboard w.base	Green,112,5°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	005-314
70.24.00.00	Double stern, w.base	White,135°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	005-843
70.25.00.00	Double towing, w.base	Yellow,135°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	010-551
70.23.00.00	Double masthead, w.base	White,225°	6 Nm	2x P28S	4,1 Kg	005-842
70.26.00.00	Double signal w.base	White,360°	3 Nm	2x P28S	3,6 Kg	005-312
70.27.00.00	Double signal w.base	Red,360°	3 Nm	2x P28S	3,6 Kg	005-315
70.28.00.00	Double signal w.base	Green,360°	3 Nm	2x P28S	3,6 Kg	010-549
70.29.00.00	Double signal w.base	Yellow,360°	3 Nm	2x P28S	3,6 Kg	010-550
70.26.01.80	Double signal w.base	White,180°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	010-552
70.27.01.80	Double signal w.base	Red,180°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	010-553
70.28.01.80	Double signal w.base	Green,180°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	010-554
70.29.01.80	Double signal w.base	Yellow,180°	3 Nm	2x P28S	4,1 Kg	010-555

Navigation light  
DHR70N Duplex

Abmessungen/Dimensions

